

Informations techniques

Matériau fonctionnel

AESTUVER

Données techniques	Données	Norme
Type de panneau/matériau	Dalle en béton léger renforcé de fibres de verre et lié au ciment	
Fabricant	AESTUVER, fermacell	
Coloris	grisâtre	
Format normalise	2600 x 1250 mm	
Épaisseurs normalisées	20, 25 mm	
Classe de tolerance	Aucune information disponible	
Masse volumique apparente	~ 625 - 965 kg/m ³	
Conductibilité thermique λ_D	0.21 W/(mK)	EN12667
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	54	EN ISO12572
Résistance à la compression	~ 9000 kPa (~ 91.77 kg/cm ²)	EN789
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	≥ 3500 kPa (~ 35.69 kg/cm ²)	EN12467
Résistance à la flexion	≥ 3500 kPa (~ 35.69 kg/cm ²)	EN12467
Classe de matériau de construction	A1, ininflammable	DIN4102-1
Groupe de comportement au feu	RF1, résistant à la chaleur permanente	
Comportement au feu	A1, ininflammable	EN13501-1

Ces informations sont basées sur l'état actuel des technologies et des connaissances ; des modifications peuvent être apportées.

Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions concernant nos produits.



X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X