

Die sehr guten Wärmedämmungseigenschaften dieser Platte garantieren in jeder Konstruktion eine optimale Aufbauhöhe. Die Platten kommen sowohl bei Neubauten wie auch bei Renovationsarbeiten zum Einsatz. Sie sind bestens geeignet für die Wärmedämmung von Flach- und Steildächern und für Böden unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten.

Lieferform	Normplatten 1200 x 600 mm Normdicken 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Ausrüstung	1 x sk = einseitig selbstklebend 2 x sk = zweiseitig selbstklebend
Verpackungseinheit	Bund à 1200 x 600 mm x Höhe (ca. 40 cm)
Einsatz	Sandwich- und Paneelenbau, bei höheren Anforderungen z. B. in der Landwirtschaft, bei Feuchträumen, Kühlraum-aufbau usw., für Türfüllungen und Fensterbankisolation
Besonderes	– Plattenzuschnitte und Profile lieferbar – Ausführung gemäss Ihren Zeichnungen
Ökologie	FCKW- und HFCKW-frei, rezyklierbar, frei von Formaldehyd

Bitte beachten Sie unsere technischen Datenblätter.

