

Datenblatt Isolationsplatte XPS, lila

Technische Daten	Daten	Norm
Plattentyp	Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum	EN 13164
Fabrikat	JACKODUR® KF 300 Standard	
Farbe	lila	
Normalformat	1250 x 600 mm	EN 822
Normdicken	10, 20, 30 mm	EN 823
Rohdichte ρ	> 30 kg/m³	EN 1602
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,034 – 0,036 W/(m·K)	EN 13164
Wärmeausdehnungskoeffizient	0,07 mm/(m·K), linear	
Druckspannung CS(10\Y)	300 kPa	EN 826
Dimensionsstabilität DS(70/90)	≤ 5%	EN 1604
Dickentoleranz	Dicke ± 0,15 mm Länge ± 5,00 mm Breite ± 1,00 mm	EN 823 EN 822 EN 822
Anwendungsgrenztemperatur	75°C	
Brandverhalten	E	EN 13501-1

Die technischen Informationen geben unseren momentanen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Besondere Verhältnisse bei speziellen Einzelfällen in der Anwendung sind situativ zu berücksichtigen. Alle Werte sind Mittelwerte, wenn nicht anders angegeben.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.