

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid Fleece-110

Kunstfaservlieseinlage zur Verstärkung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kunstfaservlies-Gelege zur Verstärkung von FLK-Membranen.

ANWENDUNG

- Verstärkung von Membranen (Balkonen, Terrassen, Dächern etc.)
- Geeignet für Neubau und Sanierungen

VORTEILE

- Einfache Anwendung auch bei schwierigen, komplexen Detailstrukturen
- Gewährleistet die richtige Dicke der FLK-Beschichtung

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Thermisch behandeltes und mechanisch verfestigtes Kunstfaservlies	
Lieferform	Rollenbreite:	0.20 m
		0.26 m
		1.05 m
	Rollenlänge:	50 m
Haltbarkeit	Unbegrenzt haltbar bei korrekter Lagerung.	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +35 °C. Trocken lagern.	
Aussehen/Farbton	Weiss	
Flächendichte	110 g/m ²	

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

APPLIKATION

1. Vlieszuschnitte entsprechend der Gegebenheiten des abzudichtenden Bereichs mit min. 5 cm Überdeckung vorbereiten.
2. Anmischen der benötigten Mengen Sikalastic®.
3. Ca. 2/3 des Gesamtverbrauches pro m² Sikalastic® als 1. Lage applizieren.
4. Das Sikalastic® Rapid Fleece-110 nass in nass, blasen- und faltenfrei in das frische Sikalastic® einlaminieren. Vlies muss vollständig durchtränkt und vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden. Vliesüberlappung werden mit min. 5 cm ausgeführt.
5. Ca. 1/3 des Gesamtverbrauches pro m² Sikalastic® als 2. Lage applizieren bis die Vliesstruktur vollflächig durch das Abdichtungsharz abgedeckt wird.

Generell sind ex-geschützte Mischwerkzeuge einzusetzen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sikalastic® Rapid Fleece-110
November 2023, Version 01.02
020915952000000015

SikalasticRapidFleece-110-de-CH-(11-2023)-1-2.pdf