



Produit	PROMATECT-H
N° d'enregistrement	202502.14181, 202502.14182
Évaluation basée sur	Méthodologie ecobau pour matériaux de construction 01.2025.V01
Champ d'application	Revêtement coupe-feu, Cloison posée à sec
Groupe de produits	Béton, briques et autres matériaux de maçonnerie
Entreprise	Promat AG, Industriestrasse 3, 9542 Münchwilen

Le produit remplit les **exigences** ecobau et Minergie-ECO dans les domaines de l'écologie, de la santé et circulaire, il est classé dans la catégorie «**eco2**».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit

- Bien approprié pour Minergie-ECO
- Correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis

Ce classement a été établi en février 2025 et est valable jusqu'en février 2028. L'ensemble des exigences est défini dans la méthodologie ecobau pour matériaux de construction, version 01.2025.V01.

Les critères d'évaluation ont été renforcés pour la version 2025. Ainsi, «**eco1**» et «**eco2**» se situent à un niveau plus élevé que les mêmes classes d'évaluation des versions précédentes de la méthodologie.

Partenaire ecobau pour le classement
Christian Pestalozzi

Bureau central ecobau
Patricia Roth