

Datenblatt Doppelseitiges Montageklebeband ST - S-4216 AR PO

Produktbeschreibung

Der Montagekleber S-4216 AR PO ist ein lösungsmittelfreier Kleber auf der Basis von Acryldispersion. Er zeichnet sich durch eine aufbauende Klebkraft und eine herausragende Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand aus. Er wird zum dauerhaften Befestigen verschiedenster Materialien, wie Kunststoffe, Glas, Keramik, Metallbleche und Gummi, eingesetzt.

Technische Daten	Daten	Norm
Klebertyp	Acryldispersion	
Bezeichnung	S-4216 AR PO	
Träger	Vlies 12 g/m ²	
Interliner	PO-Folie, weiss, 60 g/m ²	
Gesamtstärke	0,16 mm	
Klebergewicht	150 g/m ²	
Temperaturbeständigkeit	von -40 °C bis +160 °C	
Klebkraft	mind. 24 N/25 mm (Kontaktzeit 1 Std.)	AFERA 5001

Alle Werte sind Mittelwerte, wenn nichts anderes angegeben ist.

Alle unsere Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle gemäss ISO-Norm unterzogen. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte befreien sie den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Bestimmungen sind vom Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen bei Eigenprüfungen auf Originalmaterialien gerne beratend zur Seite.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.