

Fiche technique Klebit-dB

| Données techniques | Données | Norme |
|----------------------------------|--|--------------|
| Type de panneau | panneau de carton ondulé lourd à remplissage en sable siliceux | |
| Fabricant | PhoneStar Professional | |
| Coloris | brun | |
| Format normalisé | 1200 x 800 mm | |
| Épaisseurs normalisées | 15 mm | |
| Poids | 17,3 kg par panneau, 18 kg par m ² | |
| Équipement | autocollant une face ou double face | |
| Résistance à la pression | 5 kN/m ² | 1055 |
| Isolation phonique | jusqu'à $\Delta L_w = 21$ dB | EN ISO 717-2 |
| Isolation contre le bruit aérien | jusqu'à $RW = 36$ dB | EN ISO 717-1 |
| Conductivité thermique | 0,17 W/mK | DIN 4108-3 |
| Classe de produits inflammables | classe de matériau B2 (normalement inflammable) | DIN 4102 |

Les informations techniques reflètent l'état actuel de nos connaissances et de nos expériences. Les situations spécifiques doivent être prises en compte au cas par cas en fonction du contexte. Toutes les valeurs sont des moyennes, sauf indication contraire. Les informations et indications contenues dans ce document n'ont pas de valeur juridique.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question sur nos produits.